



A系列 袋口缝包架台

A2-B2L型



A2-B2L 型缝包架台的缝合头为DS-6型并配有电磁离合器。

DS-6 型可轻松缝合重量较大的多层袋子,如黄麻袋、PP/PE 编织袋等。它配有自动启动- 停止控制器以及自动缝线/ 胶带切断器,无需人工切割。

所采用的这些独特的机构,使所有的运行自动完成,操作人员的唯一任务是:向上拉住袋子以引导至缝合机上。

速度	550-800袋/小时 (输送机的标准速度: 10m/min。如果输送机的速度更高,那么缝合机的速度也可相应提高)
缝合头	DS-6型
缝式	双缝线链式线迹(可带有皱纹胶带)
输送机	皮带式输送机(L=2m)
驱动电机	缝合头: 0.4kw,3PH 输送机: 0.4kw,3PH (订购时请注明电压和频率)
重量	净重480kg, 毛重约750kg

A2-S2L/A2-SL-2型



A2-S2 型缝包架台使用板条式输送机,适用于较重的黄麻袋。

A2-S2 型袋口缝合机有长短两种输送机可供选择。

A6-P型



A6-P 型柱型缝包架台用途广泛,适用于各种袋子;

在工作期间,能持续保持高效率;

该机型既可用于纽朗的各种输送机,也可与其他输送设备搭配使用,适合各种需求。

F-5(DS-5)型



F-5(DS-5)型半自动袋口缝包台车使袋口缝绉作业更容易、更高效;

用手轮可以自由调节缝包机头的上下高度;

台车配有脚轮,可以自由移动摆放位置;

台车滑板位置很低,袋子上下搬运很轻松;

袋口缝绉终了,台车滑板可自动回复原位;

适用范围:麻袋、编织袋、纸袋等。

缝包机头	DS-5型
能力	150~250(袋/小时)
针码宽	7~12mm (双线、2重环绕)
轨道长	1400mm
台车	450mm(长)×305mm(宽)
立柱高度	1260mm
内侧宽	490mm
总重量	60kg
电机	220V/100V 0.2kw

B2(DS-2II、DS-C)型



B2(DS-2II、DS-C) 型缝包架台操作简便。操作手柄可轻松调节缝合头高度。

由于安装有脚轮,移动方便。

承物面带有防止横向移动装置以及自动复位装置。

可缝合各种类型的袋子。

工作速度	1400r.p.m.
支承面尺寸	长445mm, 宽328mm
缝合高度	290~750mm(台面至机针中心)
线迹宽度	长445mm, 宽328mm
缝合高度	7~12mm
缝线	20/6, 20/9, 30/12;棉线或合成纤维线
机针	DR-H30 #26
缝线切断器	自动切断器
外形尺寸	长1180mm, 宽830mm, 高2200mm (包括缝线支座)
电源要求	0.2kw, 制电器电动机, 4P (单相或三相电动机)
净重	149kg

A2-PVP型



A2-PVP 双机头缝口架台配备了两个缝合头。通过手柄可上下移动缝合头,适用于各种高度的袋子。立柱和缝合头可一起转动180度,实现缝合头的即时更换,保证生产线的在线维修,消除故障停机时间。

A2-PVP 双机头袋口缝合机共有三种型号供选,他们采用了不同的缝合头,如表所示:

型号	缝合头
A2-PVP(DS-2II)	DS-2II
A2-PVP(DS-C)	DS-C
A2-PVP(DS-6)	DS-6

速度	1400r.p.m.
缝合头	DS-2II、DS-C或DS-6型
缝式	双重线链式线迹
驱动电机	0.4kw, 3PH(两台)
尺寸	约长0.7M×宽1.2M×高2.4M
净重	约600kg
毛重	约900kg