



A1-PB型 自动袋口缝合机架

- 通过A1-PB 高度可调式立柱以及DS-9C 的高速油封式缝合机头, 纽朗展示了袋口缝合的高端技术。
- A1-PB 同时用于普通缝合以及皱纹带粘接缝合。
- A1-PB 既可用于纽朗的各种输送机, 也可与其他输送机搭配形成生产线。

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 缝合头高度 | 720~1220mm (从地面到机针) |
| 制动器电动机 | 4P, 3PH, 0.75kw/0.4kw (视输送机情况而定) |
| 启-停 | 光电开关 |
| 缝合头 | DS-9C型 |
| 最高速度 | 2700r.p.m. |
| 线迹宽度 | 7~10.5mm (标准设定值为10mm) |
| 线迹类型 | 单机针双缝线链式线迹 (单缝线需特别订购) |
| 切断器类型 | 气缸驱动的切断器 |
| 气压 | 0.4MP/cm ² |
| 耗气量 | 3.5NL/min |
| 润滑系统 | 自动油浴系统 |
| 注油量 | 1740cc (大约) |
| 机器皮带轮直径 | 100mm, 无级皮带轮需特别订购 |
| 机针类型 | DR-H30 #26 |
| 缝线 | 合成纤维或棉线, 20/6, 20/9 |



注: 对于普通缝合机型, 皱纹胶带座和粘接器不属于标准备件。订购时, 请注明需要普通缝合还是皱纹胶带粘接缝合。

| 型号 | A1-PB(DS-9C) | A1-PB(DS-9C) +CM4900-3 | A1-PB(DS-9C) +CM4900-1 | A1-PB(DS-9C) +CP4900 |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 净重 (大约) | 250kg | 320kg | 280kg | 300kg |
| 毛重 (大约) | 350kg | 450kg | 380kg | 430kg |
| 体积 (大约) | 2.4M ³ | 3.2M ³ | 2.5M ³ | 2.8M ³ |

注: 上述规格如发生变动, 恕不另行通知

CM4900-3/CM4900-1/CP4900 自动进给装置

- CM4900-3型、CM4900-1型以及CP-4900型自动化进给装置可以安装在A1-PB(DS-9C)自动缝合机上;
- 进给速度: 标准值为10m/min;
- 感应式电动机: 0.2kw, 4P, 3PH。



CP4900 型

对PP/PE 编织袋进行普通缝合所采用的自动进给及袋口成形装置。

袋口用于折叠的空白高度170~200mm; 袋口实际折叠高度30~60mm。



CM4900-3 型

对纸袋进行皱纹胶带粘接缝合所采用的自动进给及袋口成形装置。

皱纹胶带宽度标准值为55mm, 也可以选择其它宽度。



CM4900-1 型

用于纸袋及PP/PE 编织袋进行普通缝合所采用的自动进给装置

