

KS系列

多层复合缝口封口袋包装架台



KS-12

KS-24

规格 形式	密封速度 无极变速	加热器 容量	电机功率		总功率	机器尺寸(mm)			重量 (kg)	缝包机接 续方式	选装 (可否安装)		用途
			密封机用 50/60Hz 3PH 200V	缝纫机用 50/60Hz 3PH 200V		L 长	W 宽	H 高			除尘器	皱纹 纸袋	
KS-S	7~10m/min	—	0.4kw	0.4kw	1kw	1400	1160	2052	约360	DS-7C	×	标准	仅有皱纹纸袋 与袋口的层数
KS-12	7~10m/min	500W×4	0.4kw	0.4kw	3kw	2100	1090	2052	约460	DS-7A	×	×	无关仅有热熔 纸袋(内层不 能密封)
KS-12C	7~10m/min	500W×4	0.4kw	0.4kw	3kw	2450	1190	2052	约510	DS-7C	×	○	牛皮纸3层平袋 热熔制袋、内 层密封(仅为 带C)
KS-13	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	2200	1090	2052	约490	DS-7A	×	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-13C	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	2650	1140	2052	约650	DS-7C	×	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-13D	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	2590	1490	2052	约540	DS-7A	○	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-13DC	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	3070	1490	2052	约700	DS-7C	○	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-14	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	2500	1090	2052	约530	DS-7A	×	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-14C	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	2900	1090	2052	约700	DS-7C	×	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-14D	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	2850	1490	2052	约580	DS-7A	○	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-14DC	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	3350	1490	2052	约750	DS-7C	○	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-16	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3000	1090	2052	约610	DS-7A	×	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-16C	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3300	1090	2052	约800	DS-7C	○	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-16D	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3260	1490	2052	约660	DS-7A	×	×	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-16DC	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3720	1490	2052	约850	DS-7C	○	○	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 用热熔纸袋、 内层密封(仅 为带C)
KS-23	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	2420	1430	2052	约520	DS-7C	×	标准	牛皮纸3层纸袋 内层密封
KS-23D	7~10m/min	500W×6	0.4kw	0.4kw	4kw	2850	1790	2052	约570	DS-7C	○	标准	牛皮纸3层纸袋 内层密封
KS-24	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	3630	1090	2052	约570	DS-7C	×	标准	牛皮纸6层纸袋 内层密封
KS-24D	7~10m/min	500W×8	0.4kw	0.4kw	5kw	3050	1490	2052	约620	DS-7C	○	标准	牛皮纸6层纸袋 内层密封
KS-26	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3040	1090	2052	约670	DS-7C	×	标准	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 内层密封
KS-26D	7~10m/min	500W×12	0.75kw	0.4kw	7.5kw	3460	1490	2052	约720	DS-7C	○	标准	牛皮纸6层平袋 3层角底袋 内层密封
KS-313	7~10m/min	500W×6	0.4kw	—	4kw	2550	1069	2052	约600	—	×	—	—
KS-324D	7~10m/min	500W×14	0.75kw	—	8kw	3900	1460	2052	约850	—	○	—	—

KS 机型介绍

KS 系列缝口封口袋架台适用于多层复合纸袋的封装,不同型号的KS 可以分别完成热合封口、缝纫封口、皱纹纸带包口、热封胶纸带包口等一系列工作。

KS 架台机采用纽朗公司DS-7 型缝包机,可进行7~10米/分的高速作业。安装不同配件还可进行切边、折叠、袋口清洁、打印等辅助功能作业。KS 包装机是复合袋包装封口的最正确的选择。

KS 架台配合纽朗公司的自动灌装生产系统完美实现了包装作业的自动化和高速度。

KS 架台也可以根据需求与不同的输送机配合,进行半自动的高速作业,使您在低成本的情况下同样获得最理想的包装。

